



625

BASE PARA REVESTIMIENTOS

- ✓ NIVELACIÓN DE COLOR
- ✓ SUPER IMPERMEABLE
- ✓ ALTO RENDIMIENTO

Elaborada para otorgar óptimo sellado y coloreado de las superficies de aplicación del revestimiento. Garantiza adherencia, impermeabilidad y permite una aplicación pareja del revestimiento.



CARACTERÍSTICAS GENERALES: Es un producto formulado con resinas acrílicas y pigmentos seleccionados, especialmente desarrollado para lograr un óptimo sellado y coloreado de superficies de mampostería, dejándolas preparadas con el color del revestimiento de terminación.

USOS: Se aplica como base en superficies de mampostería interiores o exteriores.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE: La superficie a pintar debe estar limpia y seca, libre de polvo, grasa, humedad, hongos, así como de pintura en mal estado (suelta, descascarada, ampollada). Superficies nuevas: Dejar transcurrir 6 meses en interiores y 3 meses en exteriores para asegurar un adecuado curado de las mismas antes de ser pintadas, o tratar la superficie con una solución de una parte de ácido muriático en dos o tres partes agua. Enjuagar bien y dejar secar 24 horas. Es indispensable que la superficie esté exenta de alcalinidad. Se puede verificar con cinta para pH (valor entre 7 u 8). Superficies ya pintadas: Eliminar por completo con removedor la pintura en mal estado (suelta, descascarada, ampollada). Continuar el trabajo como si fuera una superficie nueva.

APLICACIÓN: A pincel o rodillo.

COMPOSICIÓN: Resina acrílica estirenada en dispersión acuosa, pigmentos y cargas libres de metales pesados, alcoholes, tensoactivos etoxilados, carboxilados y fungicidas.

ENVASES: 10 y 20 kg.

RENDIMIENTO: 4 m² /kg por mano, dependiendo de la superficie, el modo de aplicación y el nivel de exigencia requerido. Se recomienda aplicar 1 mano.

COLOR: Disponible en 14 colores de línea. Apto para sistema tintométrico "Colores infinitos".

RECOMENDACIONES: Revolver muy bien la pintura antes de utilizar. Si tiene que usar más de un envase, conviene siempre mezclar sus contenidos. No es conveniente pintar sobre superficies calientes, pues se perjudica la adherencia por la excesiva velocidad de evaporación. No aplicar en proximidad de lluvia ni con temperaturas inferiores a 5° C. Dilución al agua (máximo 10%). Secado entre manos 6 a 8 horas. Secado final 7 días Limpiar con agua los elementos utilizados, salpicaduras y manchas antes de que se sequen.

PRECAUCIONES

Mantener el envase fuera del alcance de los niños. Utilice elementos de protección personal.

En caso de ingestión consultar al Centro de Toxicología. Ctro. Nac. de Intoxicaciones 0800-333-0160/(011) 4654-6648 / 4658-7777.

<https://www.argentina.gob.ar/salud/hospital-nacional-posadas/intoxicaciones>