

# 814

## LATEX INTERIOR SATINADO

- ✓ SUPER LAVABLE
- ✓ COLORES MAS RESISTENTES
- ✓ INSUPERABLE CUBRITIVO

Pintura con acabado acrílico, satinado de máxima durabilidad que genera una película de insuperable nivelación.



**CARACTERÍSTICAS GENERALES:** Es una pintura formulada con materias primas de la mayor pureza y calidad, obteniendo un producto de cualidades sobresalientes dentro de su tipo. Elaborada sobre la base de copolímeros acrílicos, de dispersión acuosa, dióxido de titanio como pigmento blanco y cargas micronizadas. Su óptimo poder cubriente reduce hasta un 50% el número de manos a aplicar. Su película seca es altamente decorativa, resistente al frote, pudiéndose lavar con agua y jabón sin perder sus propiedades. Posee acabado acrílico satinado.

**USOS:** Se aplica en interiores. Posee excelente adherencia sobre superficies de revoque, enduido, cemento, yeso, etc.

**PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:** La superficie a pintar debe estar limpia y seca, libre de polvo, grasa, óxido, hongos, así como de cualquier pintura suelta o descascarada. Superficies nuevas: Dejar transcurrir 6 meses o tratar la superficie con una solución de una parte de ácido muriático en dos o tres partes de agua. Enjuagar bien y dejar secar 24 horas como mínimo. Es indispensable que la superficie este exenta de alcalinidad. Se puede verificar con cinta para pH (valor entre 7 u 8). Luego lijar e imprimir con 734 Fijador diluido en 3 partes de agua para homogeneizar la absorción. Superficies ya pintadas: Eliminar las partes flojas o descascaradas, lavar con detergente y enjuagar bien. Los lugares a reparar con enduido deben imprimirse previamente con 734 Fijador y luego de reparado repetir la operación para uniformar la absorción. En caso de existir hongos eliminarlos con lavandina diluida al 10% en agua, enjuagar y dejar secar. Sobre las paredes pintadas con cal, es recomendable lijar bien, eliminar el polvo con cepillo e imprimir con 734 Fijador

**APLICACIÓN:** A pincel, rodillo o soplete airless.

**COMPOSICIÓN:** Resina acrílica estirenada en dispersión acuosa, pigmentos y cargas libres de metales pesados, alcoholes, tensoactivos etoxilados, carboxilados y fungicidas.

**ENVASES:** 1, 4, 10, 20, 200 Litros.

**RENDIMIENTO:** 10 a 14 m<sup>2</sup> /Lt por mano, dependiendo de la superficie, el modo de aplicación y el nivel de exigencia requerido. Se recomienda aplicar 3 manos.

**COLOR:** Blanco. Apto para sistema tintométrico "Colores infinitos".

**RECOMENDACIONES:** Revolver muy bien la pintura antes de utilizar. Acopiar en lugar cubierto, fresco y ventilado. Si tiene que usar más de un envase de distintas partidas, conviene siempre mezclar sus contenidos. No es conveniente pintar sobre superficies calientes. No aplicar con temperaturas inferiores a 10° C ni superiores a 40° C. Dilución al agua (máximo 10%). Secado entre manos 4 o 5 horas. Secado final 7 días. Limpiar con agua los elementos utilizados, salpicaduras y manchas antes de que se sequen.

### PRECAUCIONES

Mantener el envase fuera del alcance de los niños. Utilice elementos de protección personal.

En caso de ingestión consultar al Centro de Toxicología. Ctro. Nac. de Intoxicaciones 0800-333-0160/(011) 4654-6648 / 4658-7777.

<https://www.argentina.gob.ar/salud/hospital-nacional-posadas/intoxicaciones>