



225 Impermeabilizante para Ladrillos Brillante

LÍNEA	Premium
CARACTERÍSTICAS GENERALES	<p>Es una pintura elaborada con resinas elastoméricas de última generación, pigmentos y cargas minerales que le confieren máxima impermeabilidad, elasticidad, adherencia y durabilidad.</p> <p>La elasticidad perdura a través del tiempo acompañando los procesos de contracción y dilatación, producidos por los cambios térmicos, haciendo que las micro fisuras y los poros queden perfectamente sellados asegurando una perfecta impermeabilidad.</p> <p>Su brillo hace que la suciedad no se adhiera al sustrato.</p> <p>Posee alguicidas y fungicidas que protegen por largo tiempo la película evitando el desarrollo de algas y hongos.</p> <p>Su color transparente hace que no se pierda el tono original del sustrato.</p>
USOS	Se utiliza como impermeabilizante para ladrillos en exteriores. Posee excelente adherencia sobre sustratos como hormigón, revoques, yeso, ladrillos comunes o cerámicos, maderas y chapas galvanizadas en buen estado.
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE	<p>La superficie a pintar debe estar limpia y seca, libre de polvo, grasa, óxido, hongos, así como de cualquier pintura suelta o descascarada.</p> <p>Superficies nuevas: Dejar transcurrir 6 meses o tratar la superficie con una solución de una parte de ácido muriático en dos o tres partes de agua. Enjuagar bien y dejar secar 24 horas como mínimo. Es indispensable que la superficie este exenta de alcalinidad. Se puede verificar con cinta para pH (valor entre 7 u 8). Imprimir con 225 Muro Impermeabilizante para Ladrillos Brillante, diluido al 50% en agua.</p> <p>Superficies ya pintadas: Eliminar las partes flojas o descascaradas, lavar con detergente y enjuagar bien. Lijar para emparejar la superficie. En caso de existir hongos eliminarlos con lavandina diluida al 10% en agua, enjuagar y dejar secar.</p>
APLICACIÓN	A pincel, rodillo o soplete (ajustando la viscosidad con agua para facilitar la aplicación).
COMPOSICIÓN	Resina acrílica elastomérica en dispersión acuosa, pigmentos y cargas libres de metales pesados, alcoholes, tenso activos etoxilados y fungicidas.
ENVASES	1, 4, 10, 20 Litros
RENDIMIENTO	10 a 16 m ² /Lt por mano, dependiendo de la absorción de la superficie, el modo de aplicación y el nivel de exigencia requerido. Se recomienda aplicar 2 manos.
COLOR	Transparente.

225 Impermeabilizante para Ladrillos Brillante

<p>RECOMENDACIONES</p>	<p>Revolver muy bien la pintura antes de utilizar. Almacenar bajo techo. No es conveniente pintar sobre superficies calientes, pues se perjudica la adherencia por excesiva velocidad de evaporación. No aplicar en proximidad de lluvia ni con temperaturas inferiores a 5° C. Dilución al agua (máximo 10%). Secado entre manos 6 o 7 horas. Secado final 7 días Limpiar con agua los elementos utilizados, salpicaduras y manchas antes de que se sequen.</p>
<p>PRECAUCIONES</p>	<p>Mantener el envase cerrado fuera del alcance de los niños, animales o fuentes de calor. Utilice elementos de protección personal. En caso de contacto con la piel lavar las manos y los brazos con agua durante 15 minutos. En caso de ingestión, no provocar vómitos, beber abundante agua y consultar al Centro de Toxicología. Ctro. Nac. de Intoxicaciones 0800-333-0160 / Ctro. de Intoxicaciones Hosp. Posadas (011)4658-7777 / Córdoba (0351)421-5400/422-2039 / Rosario (0341)4480202 / La Plata (0221)451-5555. En caso de encontrarse violado el precinto de seguridad del envase, no proceder a la compra. No reutilizar el envase.</p>
<p>Se hace notar que este no es un documento de especificaciones legales, la información se brinda de buena fé y sin garantía.</p>	