



## 804 Látex Interior Mate

LÍNEA	Clásica
CARACTERÍSTICAS GENERALES	Es una pintura elaborada con resina acrílica, pigmentos y cargas de excelente calidad, que le confieren un gran rendimiento y durabilidad. Proporciona una película de terminación con muy buena nivelación, rápido secado y gran poder cubritivo. Contiene un potente fungicida. Posee acabado mate.
USOS	Se aplica en interiores sobre superficies de revoque, enduido, cemento, yeso, etc.
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE	La superficie a pintar debe estar limpia y seca, libre de polvo, grasa, óxido, hongos, así como de cualquier pintura suelta o descascarada.  Superficies nuevas: Dejar transcurrir 6 meses o tratar la superficie con una solución de una parte de ácido muriático en dos o tres partes de agua. Enjuagar bien y dejar secar 24 horas como mínimo. Es indispensable que la superficie este exenta de alcalinidad. Se puede verificar con cinta para pH (valor entre 7 u 8). Luego lijar e imprimir con 734 Fijador diluido en 3 partes de agua para homogeneizar la absorción.  Superficies ya pintadas: Eliminar las partes flojas o descascaradas, lavar con detergente y enjuagar bien. Los lugares a reparar con enduido deben imprimirse previamente con 734 Fijador y luego de reparado repetir la operación para uniformar la absorción. En caso de existir hongos eliminarlos con lavandina diluida al 10% en agua, enjuagar y dejar secar. Sobre las paredes pintadas con cal, es recomendable lijar bien, eliminar el polvo con cepillo e imprimir con 734 Fijador.
APLICACIÓN	A pincel, rodillo o soplete airless.
COMPOSICIÓN	Resina acrílica estirenada en dispersión acuosa, pigmentos y cargas libres de metales pesados, alcoholes, tensoactivos etoxilados, carboxilados y fungicidas.
ENVASES	1, 4, 10, 20 Litros
RENDIMIENTO	10 a 14 m <sup>2</sup> /Lt por mano, dependiendo de la superficie, el modo de aplicación y el nivel de exigencia requerido. Se recomienda aplicar 2 manos.
COLOR	Blanco.

## 804 Látex Interior Mate

---

<p><b>RECOMENDACIONES</b></p>	<p>Revolver muy bien la pintura antes de utilizar.          Si tiene que usar más de un envase, conviene siempre mezclar sus contenidos.          No es conveniente pintar sobre superficies calientes.          No aplicar con temperaturas menores a 5° C, ni mayores a 40° C          Dilución al agua (máximo 10%).          Secado entre manos 4 a 6 horas.          Secado final 7 días.          Limpiar con agua los elementos utilizados, salpicaduras y manchas antes de que se sequen.          Consumir preferentemente antes de los 24 meses de la fecha de envasado. (ver envase).</p>
<p><b>PRECAUCIONES</b></p>	<p>Mantener el envase cerrado fuera del alcance de los niños, animales o fuentes de calor. Utilice elementos de protección personal. En caso de contacto con la piel lavar las manos y los brazos con agua durante 15 minutos. En caso de ingestión, no provocar vómitos, beber abundante agua y consultar al Centro de Toxicología. Ctro. Nac. de Intoxicaciones 0800-333-0160 / Ctro. de Intoxicaciones Hosp. Posadas (011)4658-7777 / Córdoba (0351)421-5400/422-2039 / Rosario (0341)4480202 / La Plata (0221)451-5555. En caso de encontrarse violado el precinto de seguridad del envase, no proceder a la compra. No reutilizar el envase.</p>
<p>Se hace notar que este no es un documento de especificaciones legales, la información se brinda de buena fé y sin garantía.</p>	