



## 625 Revestimiento Texturado - Aluminé

LÍNEA	Premium
CARACTERÍSTICAS GENERALES	<p>Revestimientos plásticos elaborados a base de resinas sintéticas con el agregado de áridos seleccionados (cuarzo), que permiten lograr distintos espesores y texturas.</p> <p>Se fabrican en una gran variedad de colores, inalterables aún a la intemperie. Posee excelente adherencia, gran resistencia mecánica y flexibilidad que permiten tomar las micro fisuras del revoque.</p> <p>Por su acabado decorativo puede ser aplicado en paredes exteriores como interiores.</p> <p>Para garantizar la impermeabilidad de este grupo de Revestimientos, es conveniente aplicar una primer mano de 625 Base para Revestimientos Texturados.</p> <p>Se recomienda para un mismo trabajo utilizar materiales de la misma partida</p>
USOS	<p>Reemplaza al revoque fino y a la pintura.</p> <p>El material viene listo para usar, tanto en exterior como en interior.</p> <p>Puede ser aplicado sobre gran variedad de superficies, revoque grueso sin peinar, revoque fino, revoque yeso, paredes pintadas, maderas, ladrillo visto, placas de fibrocemento, placas de yeso, etc.</p>
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE	<p>La superficie debe estar limpia y firme, libre de polvo, grasa, restos de membrana, verdín y suciedad.</p> <p>Superficies nuevas: Restaurar la superficie, dejándola libre de impurezas de obra. En caso de tener una superficie con revoque peinado o imperfecciones, aplicar 534 Masa Niveladora de Superficies.</p> <p>Superficies ya pintadas: Preparar la superficie dejándola libre de impurezas, pintura descascarada, etc. En caso de existir hongos y algas hidrolavar y/o aplicar fungicidas. Si se observan imperfecciones aplicar 534 Masa Niveladora de Superficies.</p> <p>Proteger marcos de aberturas con cinta de enmascarar. Para fijar la superficie y garantizar la impermeabilidad del producto aplicar a rodillo 625 Base para Revestimiento del mismo color del Revestimiento elegido. Aplicar el Revestimiento con llana, rodillo o soplete, según la textura seleccionada.</p>
APLICACIÓN	<p>Se trabaja en una superficie que se pueda terminar en el día.</p> <p>Se aplican con llana plástica sobre el revoque grueso fratasado, fino, enduido, fibrocemento, etc. Una vez realizada esta operación y oreado el material se debe fratazar en forma vertical, circular o mixta, según la textura deseada.</p>

## 625 Revestimiento Texturado - Aluminé

---

<b>COMPOSICIÓN</b>	Resina acrílica estirenada, pigmentos libres de metales pesados resistentes a la luz ultravioleta. Cargas seleccionadas (cuarzo, marmolina, etc.)
<b>ENVASES</b>	En colores de línea: 30 kg En colores infinitos: 13 kg, 26 kg
<b>RENDIMIENTO</b>	1 a 1.2 kg/m <sup>2</sup> por mano, dependiendo de la superficie, el modo de aplicación y el nivel de exigencia requerido. Se recomienda aplicar 1 mano.
<b>COLOR</b>	Apto para sistema tintométrico "Colores infinitos". Disponible en 13 colores de línea.
<b>RECOMENDACIONES</b>	Si tiene que usar más de un envase, conviene siempre mezclar sus contenidos. No aplicar en proximidad de lluvia ni con temperaturas inferiores a 5° C. No diluir. Secado 24 hs. Limpiar con agua los elementos utilizados. Consumir preferentemente antes de los 24 meses de la fecha de envasado. (ver envase).
<b>PRECAUCIONES</b>	Mantener el envase cerrado fuera del alcance de los niños, animales o fuentes de calor. Utilice elementos de protección personal. En caso de contacto con la piel lavar las manos y los brazos con agua durante 15 minutos. En caso de ingestión, no provocar vómitos, beber abundante agua y consultar al Centro de Toxicología. Ctro. Nac. de Intoxicaciones 0800-333-0160 / Ctro. de Intoxicaciones Hosp. Posadas (011)4658-7777 / Córdoba (0351)421-5400/422-2039 / Rosario (0341)4480202 / La Plata (0221)451-5555. En caso de encontrarse violado el precinto de seguridad del envase, no proceder a la compra. No reutilizar el envase.
Se hace notar que este no es un documento de especificaciones legales, la información se brinda de buena fé y sin garantía.	