



625

REVESTIMIENTO NATURAL 95/5 GRAY

Revestimiento plástico elaborado para conferir máxima impermeabilidad con un destacado acabado decorativo. Sustituye al revoque fino y la pintura. Puede utilizarse en interior como exterior.

- ✓ ELÁSTICO Y FLEXIBLE
- ✓ DECORA Y PROTEGE
- ✓ SUPER RESISTENTE UV



CARACTERÍSTICAS GENERALES: Revestimientos pétreos naturales constituidos por cargas minerales y emulsiones acrílicas que forman un material de alta dureza y resistencia a todo tipo de agresiones atmosféricas. La combinación de diferentes colores de piedras en distintas proporciones permite obtener una amplia gama de tonalidades. Para garantizar la impermeabilidad del Revestimiento es conveniente aplicar una primera mano de 625 Base para Revestimientos. Se recomienda para un mismo trabajo utilizar materiales de la misma partida.

USOS: Reemplaza al revoque fino y a la pintura. El material viene listo para usar, tanto en exterior como en interior. Puede ser aplicado sobre gran variedad de superficies, revoque grueso sin peinar, revoque fino, revoque yeso, paredes pintadas, maderas, ladrillo visto, placas de fibrocemento, placas de yeso, etc.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE: La superficie debe estar limpia y firme, libre de polvo, grasa, restos de membrana, verdín y suciedad. Superficies nuevas: Restaurar la superficie, dejándola libre de impurezas de obra. En caso de tener una superficie con revoque peinado o imperfecciones, aplicar 534 Masa Niveladora de Superficies. Superficies ya pintadas: Preparar la superficie dejándola libre de impurezas, pintura descascarada, etc. En caso de existir hongos y algas hidrolavar y/o aplicar fungicidas. Si se observan imperfecciones aplicar 534 Masa Niveladora de Superficies. Proteger marcos de aberturas con cinta de enmascarar. Para fijar la superficie y garantizar la impermeabilidad del producto aplicar a rodillo 625 Base para Revestimiento del mismo color del Revestimiento elegido. Aplicar el Revestimiento con llana, rodillo o soplete, según la textura seleccionada.

APLICACIÓN: Se trabaja en una superficie que se pueda terminar en el día. Se aplican con llana metálica sobre el revoque grueso fratasado, fino, enduido, fibrocemento, etc. Cuando el material comienza a orear se alisa la superficie, con la misma llana, eliminando bordes o imperfecciones. Este trabajo permite lograr el espesor y la textura final deseada.

COMPOSICIÓN: Resina acrílica estirenada, pigmentos libres de metales pesados resistentes a la luz ultravioleta. Cargas seleccionadas (dolomita, etc.)

ENVASES: 30 kg.

RENDIMIENTO: 2.6 a 3 kg/m² por mano, dependiendo de la superficie, el modo de aplicación y el nivel de exigencia requerido. Se recomienda aplicar 1 mano.

COLOR: Blanco/Negro: 95-5; 60-40; 40-60; 5-95

RECOMENDACIONES: Si tiene que usar más de un envase, conviene siempre mezclar sus contenidos. No aplicar en proximidad de lluvia ni con temperaturas inferiores a 5° C. No diluir. Secado 24 hs. Limpiar con agua los elementos utilizados

PRECAUCIONES

Mantener el envase fuera del alcance de los niños. Utilice elementos de protección personal.

En caso de ingestión consultar al Centro de Toxicología. Ctro. Nac. de Intoxicaciones 0800-333-0160/(011) 4654-6648 / 4658-7777.

<https://www.argentina.gob.ar/salud/hospital-nacional-posadas/intoxicaciones>