



814

LATEX CIELORRASO

- ✓ ANTIHONGO
- ✓ SUPER LAVABLE
- ✓ MÁXIMO PODER CUBRITIVO

Pintura con terminación mate, que genera una película firme de alta porosidad, evitando la condensación de agua y la formación de hongos.



CARACTERÍSTICAS GENERALES: Es una pintura especialmente desarrollada para brindar una película firme de alta porosidad, evitando la condensación de agua y su consecuente formación de manchas en la superficie, siendo ideal para el pintado de cielorrasos. De rápido secado y excelente poder cubriente. Gran rendimiento y durabilidad. Contiene un potente fungicida. Posee terminación mate. No deja olor.

USOS: Se aplica en cielorrasos de yeso, revoque, enduido, cemento, etc.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE: La superficie a pintar debe estar limpia y seca, libre de polvo, grasa, óxido, hongos, así como de cualquier pintura suelta o descascarada. Superficies nuevas: Dejar transcurrir 6 meses o tratar la superficie con una solución de una parte de ácido muriático en dos o tres partes de agua. Enjuagar bien y dejar secar 24 horas como mínimo. Es indispensable que la superficie este exenta de alcalinidad. Se puede verificar con cinta para pH (valor entre 7 u 8). Luego lijar e imprimir con 734 Fijador diluido en 3 partes de agua para homogeneizar la absorción. Superficies ya pintadas: Eliminar las partes flojas o descascaradas, lavar con detergente y enjuagar bien. Los lugares a reparar con enduido deben imprimirse previamente con 734 Fijador y luego de reparado repetir la operación para uniformar la absorción. En caso de existir hongos eliminarlos con lavandina diluida al 10%, enjuagar y dejar secar. Sobre los cielorrasos pintados con cal, es recomendable lijar bien, eliminar el polvo con cepillo e imprimir con 734 Fijador diluido en 3 partes de agua.

APLICACIÓN: A pincel, rodillo o soplete airless.

COMPOSICIÓN: Resina acrílica estirenada en dispersión acuosa, pigmentos y cargas libres de metales pesados, alcoholes, tensoactivos etoxilados, carboxilados y fungicidas.

ENVASES: 1, 4, 10, 20, 200 Litros.

RENDIMIENTO: 10 a 14 m² /Lt por mano, dependiendo de la superficie, el modo de aplicación y el nivel de exigencia requerido. Se recomienda aplicar 2 manos.

COLOR: Blanco

RECOMENDACIONES: No es conveniente pintar sobre superficies calientes, ni con temperaturas menores a 5° C. Dilución al agua (máximo 10%) Secado entre manos 4 o 5 horas. Limpiar con agua los elementos utilizados, salpicaduras y manchas antes de que se sequen.

PRECAUCIONES

Mantener el envase fuera del alcance de los niños. Utilice elementos de protección personal.

En caso de ingestión consultar al Centro de Toxicología. Ctro. Nac. de Intoxicaciones 0800-333-0160/(011) 4654-6648 / 4658-7777.

<https://www.argentina.gob.ar/salud/hospital-nacional-posadas/intoxicaciones>