



534 ANTICONDENSANTE

- ✓ ELIMINA EL GOTEO
- ✓ ANTIHONGO
- ✓ MÁXIMA ADHERENCIA

Revestimiento elaborado para eliminar el goteo por condensación provocado por la humedad ambiental en techos metálicos y fibrocemento. Excelente adherencia y durabilidad.



CARACTERÍSTICAS GENERALES: Es un revestimiento plástico elaborado a base de resinas sintéticas que elimina el goteo por condensación provocado por la humedad ambiental en techos metálicos y fibrocemento. Posee excelente adherencia y gran durabilidad.

USOS: Se aplica en techos metálicos y fibrocemento.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE: La superficie debe estar limpia, seca, libre de grasa y pintura en mal estado. Las chapas oxidadas se deben tratar previamente con desoxidante y antióxido. En chapas de fibrocemento se debe imprimir con 734 Fijador.

APLICACIÓN: Se aplica con pistola de salpicar en 3 manos, dejando secar entre manos de 6 a 8 horas, dependiendo de la temperatura ambiente y del sustrato.

COMPOSICIÓN: Resina acrílica elastomérica en dispersión acuosa, pigmentos y cargas libres de metales pesados, alcoholes, tensos activos etoxilados y fungicidas.

ENVASES: 10 y 20 Litros.

RENDIMIENTO: 1,9 m²/Lt por mano, dependiendo de la superficie, el modo de aplicación y el nivel de exigencia requerido. Se recomienda aplicar 3 manos.

COLOR: Blanco.

RECOMENDACIONES: Si tiene que usar más de un envase de distintas partidas, conviene siempre mezclar sus contenidos. No aplicar en proximidad de lluvia ni con temperaturas inferiores a 5°C ni mayores a 35°C. No diluir. Secado final 24 horas. Limpiar con agua los elementos utilizados.

PRECAUCIONES

Mantener el envase fuera del alcance de los niños. Utilice elementos de protección personal.

En caso de ingestión consultar al Centro de Toxicología. Ctro. Nac. de Intoxicaciones 0800-333-0160/(011) 4654-6648 / 4658-7777.

<https://www.argentina.gob.ar/salud/hospital-nacional-posadas/intoxicaciones>