



ENDUIDO INTERIOR-EXTERIOR

- ✓ FÁCIL APLICACIÓN
- ✓ RÁPIDO SECADO
- ✓ EXCELENTE ADHERENCIA

Producto desarrollado para lograr un fácil alisado de superficies interiores y exteriores. Permite tanto emparejar superficies como lograr distintos acabados decorativos.



CARACTERÍSTICAS GENERALES: Es un producto desarrollado para lograr un fácil alisado de superficies interiores y exteriores. Recomendado como base de pinturas mates y satinadas. Permite tanto emparejar superficies como lograr acabados texturados o diseños especiales si se utilizan las herramientas necesarias para tal fin. Por su alto contenido de fungicidas no permite el establecimiento de colonias de hongos. Su viscosidad y cremosidad facilitan la aplicación sin chorrearse.

USOS: Se aplica sobre superficies de yeso, concreto o mampostería, nuevas o pintadas, que presenten irregularidades, de modo de obtener una terminación homogénea. Tanto en interior como en exterior.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE: La superficie a pintar debe estar limpia y seca, libre de polvo, grasa, óxido, hongos, humedad, alcalinidad y pintura en mal estado (suelta, descascarada o ampollada). Superficies nuevas: Dejar transcurrir 6 meses para asegurar un adecuado curado de las mismas antes de ser enduidas o tratar la superficie con una solución de partes iguales de ácido muriático y agua. Enjuagar bien y dejar secar 24 horas. Es indispensable que la superficie esté exenta de alcalinidad. Se puede verificar con cinta para pH (valor entre 7 u 8). Aplicar una mano general de 734 Fijador. Superficies ya pintadas: En superficies contaminadas con hongos, eliminarlos con lavandina diluida al 10% en agua, enjuagar bien y dejar secar antes de pintar. Aplicar una mano general de 734 Fijador.

APLICACIÓN: Emparejar las imperfecciones con 734 Enduido Interior-Exterior en su consistencia original con espátula o llana metálica. La aplicación debe hacerse en capas delgadas, dejando secar el producto entre las sucesivas capas. Lijar y eliminar el polvillo. Luego de transcurridas como mínimo 8 hs. de haber aplicado el enduido (en caso de utilizar esmalte sintético dejar transcurrir 24Hs.), volver a aplicar 734 Fijador sobre esas áreas, para evitar diferencias de absorción. Finalizar el trabajo con la pintura de terminación que corresponda.

COMPOSICIÓN: Resina acrílica estirenada en dispersión acuosa, pigmentos y cargas libres de metales pesados, alcoholes, tensoactivos etoxilados, carboxilados y fungicidas.

ENVASES: 1, 4, 10, 20, 200 Litros.

RENDIMIENTO: 2,5 m²/Lt por mano, para 2mm de espesor de película seca, dependiendo de la superficie, el modo de aplicación y el nivel de exigencia requerido. Se recomienda aplicar 1 mano.

COLOR: Blanco.

RECOMENDACIONES: No aplicar a temperaturas menores a 5° C. No diluir. Secado entre manos 4 a 6 horas. Limpiar con agua.

PRECAUCIONES

Mantener el envase fuera del alcance de los niños. Utilice elementos de protección personal.

En caso de ingestión consultar al Centro de Toxicología. Ctro. Nac. de Intoxicaciones 0800-333-0160/(011) 4654-6648 / 4658-7777.

<https://www.argentina.gob.ar/salud/hospital-nacional-posadas/intoxicaciones>