



LATEX INTERIOR Y EXTERIOR

Pintura elaborada para aplicarse en interiores.
Gran nivelación y durabilidad. Secado rápido.

- ✓ MÁXIMO RENDIMIENTO
- ✓ PODER CUBRITIVO
- ✓ EXCELENTE NIVELACION



CARACTERÍSTICAS GENERALES: Pintura para paredes exteriores, formulada con resina acrílica estirenada, pigmentos y cargas que ofrecen un buen poder cubritivo y excelente blancura.

USOS: Se utiliza como revestimiento de paredes exteriores. Posee excelente adherencia sobre hormigón, revoques, yeso, ladrillos comunes o cerámicos.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE: La superficie a pintar debe estar limpia y seca, libre de polvo, grasa, óxido, hongos, así como de cualquier pintura suelta o descascarada. Superficies nuevas: Dejar transcurrir 6 meses o tratar la superficie con una solución de una parte de ácido muriático en dos o tres partes de agua. Enjuagar bien y dejar secar 24 horas como mínimo. Es indispensable que la superficie esté exenta de alcalinidad. Se puede verificar con cinta para pH (valor entre 7 u 8). Luego lijar e imprimir con 734 Fijador diluido en 2 o 3 partes de agua. Superficies ya pintadas: Eliminar las partes flojas o descascaradas, lavar con detergente y enjuagar bien. Los lugares a reparar con enduido exterior deben imprimirse previamente con 734 Fijador y luego de reparado repetir la operación para uniformar la absorción. En caso de existir hongos eliminarlos con una solución de lavandina al 10% en agua, enjuagar y dejar secar. Sobre las paredes pintadas con cal, es recomendable lijar bien, eliminar el polvo con cepillo e imprimir con 734 Fijador.

APLICACIÓN: A pincel, rodillo o soplete airless.

COMPOSICIÓN: Resina acrílica estirenada en dispersión acuosa, pigmentos y cargas libres de metales pesados, alcoholes, tensoactivos etoxilados, carboxilados y fungicidas.

ENVASES: 1, 4, 10, 20 Litros.

RENDIMIENTO: 10 a 14 m² /Lt por mano, dependiendo de la superficie, el modo de aplicación y el nivel de exigencia requerido. Se recomienda aplicar 2 manos.

COLOR: Blanco

RECOMENDACIONES: Almacenar bajo techo. No es conveniente pintar sobre superficies calientes. No aplicar en proximidad de lluvia ni temperaturas inferiores a 5° C. Dilución al agua (máximo 10%). Secado entre manos 6 a 7 horas. Limpiar con agua las salpicaduras y elementos utilizados.

PRECAUCIONES

Mantener el envase fuera del alcance de los niños. Utilice elementos de protección personal.

En caso de ingestión consultar al Centro de Toxicología. Ctro. Nac. de Intoxicaciones 0800-333-0160/(011) 4654-6648 / 4658-7777.

<https://www.argentina.gob.ar/salud/hospital-nacional-posadas/intoxicaciones>